



Beispielbild

Die aktuellen
Sicherheitsdatenblätter finden
Sie auf unserer Homepage.

Produktinformationsblatt

SANIT LeckCheck DVGW

Beschreibung

- Prüfspray zur Wartung und Kontrolle
- DVGW geprüft
- Ohne Treibgas
- Nicht brennbar
- Ungiftig
- Einsatztemperatur 0 bis 50 °C
- Auch als frostsichere Variante erhältlich, SANIT LeckCheck -15°C DVGW, Einsatztemperatur -15°C bis 50°C, perfekt für den Winter

Anwendungsgebiete

- Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art
- Druckbehälter
- Rohrleitungen
- Ventile
- Armaturen
- Verschraubungen
- Löt- und Schweißverbindungen

Hinweis:

Bei der Prüfung von reinen Sauerstoffanlagen vorher Rücksprache mit dem Hersteller der Anlage halten.

Anwendung

SANIT LeckCheck DVGW oder SANIT LeckCheck -15°C DVGW aus einer Entfernung von 30 bis 50 cm auf die zu prüfende Stelle aufsprühen. Bilden sich Schaumbläschen, ist die Stelle undicht.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

SANIT LeckCheck DVGW

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/20	500 ml Flasche	3035
1/1	5 l Kanister	3033
1/1	100 l Fass	3033100
1/1	200 l Fass	3034

SANIT LeckCheck -15°C DVGW

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/20	500 ml Flasche	3036
1/1	5 l Kanister	3037
1/1	200 l Fass	3038