



Produktinformationsblatt

SANIT aquaris® M2/3 Mineralstoff Dosierlösung

Beschreibung

- Verhindert Korrosion in verzinkten Stahlrohren
- Schützt bereits angegriffene Stahlrohre
- Schutzschichtbildung bei einer Mindestkarbonathärte >2°d
- Schutzschichtaufbau in ca 1 Jahr
- Das Anhaften von Kalk an den Wänden der Wärmetauscher, Rohrleitungen und Armaturen wird verhindert

Anwendungsgebiete

- Zur Behandlung von mittelhartem bis hartem, korrosivem Kalt- oder Warmwasser Trink- und Brauchwasser von 7 bis 21°d

Anwendung

Mittels Dosieranlage, direkt aus dem Originalgebinde zu dosieren. Die Zugabemenge beträgt 100 ml SANIT aquaris® M2/3 pro m³ Wasser, entsprechend 4,0 mg Phosphat als P205 je Liter Wasser. 20 Liter SANIT aquaris® M2/3 reichen für ca 200 m³ Wasser. SANIT aquaris® M2/3 ist nach der Trinkwasserverordnung und dem Lebensmittelgesetz bei einer Zugabe bis 5 mg/l P205 zur Trinkwasserbehandlung zugelassen und entspricht der Zusatzverkehrsverordnung.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/1	20 kg Kanister	7211



Die aktuellen
Sicherheitsdatenblätter finden
Sie auf unserer Homepage.