



## Produktinformationsblatt

# SANIT DruckSprüher

## Beschreibung

- Behälter: Kunststoff mit Füllskala
- Dichtungen: FPM (Viton®)
- Düse: Kunststoff, verstellbar
- Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils
- Sicherheitsventil und eine speziell beschichtete Feder
- Max. Druck: 3 bar
- Anwendungsbereich: pH 1 – 9

## Anwendungsgebiete

- Für das Sprühen von Reinigungs-, Desinfektions-, Korrosionsschutz-, Imprägnierungs- und sonstigen Pflegemittel

### Nicht geeignet und unter keinen Umständen verwenden:

- Leichtentzündliche und entzündliche Flüssigkeiten
- Lösungsmittel und Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- Sehr zähe, klebrige oder Rückstand bildende Flüssigkeiten

## Anwendung

Erzeugen Sie durch betätigen der Pumpe Druck im Behälter (max. 15 Pumpenhübe). Zum Sprühen betätigen Sie den Druckknopf an der Pumpe. Durch Loslassen des Druckknopfes wird der Sprühvorgang sofort unterbrochen. Das Sprühbild kann durch Verdrehen der Düse optimal eingestellt werden.

Nach der Anwendung den Drucksprüher entleeren und mit Wasser ausspülen.

## Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/1	1 Stück	8703



Beispielbild