



Produktinformationsblatt

SANIT Fauch 200

Beschreibung

- Entfernt brennbare Rückstände, insbesondere Flockenruß in öl- und gasbeheizten Verbrennungsanlagen.
- Setzt die Entzündungstemperatur des Rußes von 650 – 800°C auf ca. 300°C herab, dadurch lässt sich der Flockenruß entzünden und brennt ab.
- Enthält Lösungsmittel, die den Katalysator im Produkt auch in dickere Rußschichten eindringen lassen.
- Das Lösungsmittel in Fauch 200 verbrennt mit hoher Temperatur und beschleunigt das Abbrennen des Rußes.

Anwendungsgebiete

- Öl- und Gas beheizte Verbrennungsanlagen

Anwendung

Kesselanlage abschalten und die Feuerraumoberfläche auf ca. 50°C abkühlen lassen. (Bei Nichtbeachtung Verpuffungsgefahr !). Fauch 200 wird mit Hilfe eines Pumpzerstäubers auf die verußeten Flächen aufgesprüht. Der Brenner wird wieder gezündet und ca. 2 Minuten brennen gelassen. Dadurch entsteht ein Glimmbrand. Brenner jetzt erneut abschalten und für gute Sauerstoffzufuhr sorgen. Unbrennbare Rückstände (Sulfatablagerungen) können mit Fauch 400 oder mit Fauch 410 abgelöst werden.

Mindesthaltbarkeit

- 30 Monate

Lieferformen

| Menge/VE | Inhalt | Artikel-Nr. |
|----------|-------------|-------------|
| 1/1 | 5l Kanister | 8011 |



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.