

Produktinformationsblatt

SANIT Antox Oberflächenpflege

Beschreibung

- Zur Reinigung und Pflege von Edelstahl, besonders für matte und polierte Edelstahloberflächen
- Fingerspuren lassen sich leicht entfernen
- Sehr ergiebig
- Umweltfreundliches Treibgas
- Ohne chlorierte Lösungsmittel
- Mit einer Dose können ca. 40 bis 80 m² behandelt werden (abhängig von der Rauigkeit der Oberfläche)

Anwendungsgebiete

- Alle matten oder polierten Edelstahloberflächen

Anwendung

Antox® Oberflächenpflege vor Gebrauch gut schütteln. Antox® Oberflächenpflege dünn auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen. Gleichmässig und grossflächig anwenden. Mit weichem, trockenem Tuch nachpolieren. Bei kleinen Flächen und Rohren Antox® Oberflächenpflege auf ein weiches Tuch sprühen und die Teile damit abwischen. Die Edelstahloberfläche sollte vor dem Aufsprühen von Antox® Oberflächenpflege frei von Verschmutzungen und Fetten sein. Die optimale Anwendungstemperatur liegt bei 15 – 20° C. Arbeiten bei direkter Sonneneinstrahlung muss vermieden werden (vorzeitiges Antrocknen). Frostfrei lagern.

Sicherheitshinweise

Antox Oberflächenpflege ist hochentzündlich. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Vor Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur zur gewerblichen Nutzung. Bitte beachten Sie zusätzlich die detaillierten Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Mindesthaltbarkeit

- 36 Monate

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/12	400 ml Dose	3028

Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.