



## Produktinformationsblatt

# SANIT Haftschrmerstoff

## Beschreibung

- Universelles Haftschrmerstoff für fast alle Arbeitsbereiche
- O-Ring-verträglich
- Bildet eine dauerhafte, zähelastische, druckfeste Schmierung
- Verharzt nicht
- Brennt nicht fest
- Versprödet nicht bei Kälte
- Beständig gegen Salzwasser
- Bei Temperaturen von -30 °C bis 200 °C einsetzbar

## Anwendungsgebiete

- Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder, Drahtseile, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Antriebsketten (O- und X-ringbeständig), LKW- und PKW-Wartung

## Anwendung

Alte Schmierstoffe mit Reiniger bzw. Mechanisch entfernen. Dose kräftig, nach dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln, für 2 Minuten schütteln. Haftschrmerstoff aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen. Regelmäßige Wartung und Auffrischung des Schmierfilms mit Haftschrmerstoff vermindert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer.

## Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/12	400 ml Dose	3206



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.