



Produktinformationsblatt

SANIT pwclean® safe

Beschreibung

SANIT pwclean® safe wird als Sofortmaßnahme in einer kontaminierten Trinkwasser-Installation eingesetzt. Die Keimbelastung des Wasser wird reduziert und somit der Nutzer geschützt. Eine Vermehrung und Verschleppung in der Trinkwasser-Installation wird unterbunden.

SANIT pwclean® safe dient nur der Sicherung der Trinkwasserqualität vor und während Bau- und Umbaumaßnahmen. Die Anwendung von SANIT pwclean® safe ist die ideale Vorbereitung für die abschließende Desinfektion mit SANIT pwclean® der errichteten bzw. instandgesetzten Trinkwasser-Installation.

Das Produkt ist nach gültiger Trinkwasserverordnung zugelassen und die Wirksamkeit in Laboruntersuchungen nachgewiesen.
SANIT pwclean® safe ist u.a. geprüft nach DIN EN 901, DIN EN 13623.

Anwendungsgebiete

- Als Sofortmaßnahme in einer kontaminierten Trinkwasser-Installation
- Begleitend bei Umbaumaßnahmen und Sanierungen
- Bauwasser im Neubau
- Mobile Warmwasserversorgung

Anwendung

SANIT pwclean® safe wird mengenproportional im laufenden Betrieb mittels Dosierpumpe und Kontaktwasserzähler mit Impulsausgang dem Kaltwasser in einer Konzentration von 0,1 % zugeben.

Nach der Anwendung von SANIT pwclean® safe, ist die abschließende Behandlung der befallenen Trinkwasser-Installation mit SANIT pwclean® durchzuführen.

Die Durchführung ist stets nach den Empfehlungen der DVGW Arbeitsblätter W551, W556 und W557 umzusetzen sowie unter Beachtung der VDI 6023.

Mindesthaltbarkeit

- 3 Monate

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/1	20 kg Kanister	PWCS20
1/1	100 kg Fass	PWCS100