



Produktinformationsblatt

SANIT ZinkSpray

Beschreibung

- Zur Ausbesserung und optischen Anpassung von Schadstellen und Schweißnähten
- 92% Zinkanteil
- Langzeitrostschutz
- Schnell trocknend, fest haftend und abriebfest
- Elektrisch leitfähig
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 500 °C
- Beim Punktschweißen einsetzbar
- Bildet eine Glatte und geschlossene Oberfläche und kann überlackiert werden
- Farbe: Mattgrau

Anwendungsgebiete

Überarbeitung oder Ausbesserung von Verzinkungen und als Korrosionsschutz bei Auspuffanlagen, Wärmetauschern, Stahlkonstruktionen und Außenrohrsystemen. Dient auch als Grundierung bei der Autoreparatur.

Anwendung

Der Untergrund muss trocken, öl-, fettfrei und sauber sein. Beste Verarbeitung bei ca. 20 °C. Dose kräftig schütteln (nachdem die Mischkugeln klappern, noch für ca. 2 Minuten) – probesprühen. Aus 20 bis 25 cm im Kreuzgang in zwei dünnen, zwischen getrockneten Schichten aufsprühen. Schnell trocknend- Oberfläche nach ca. 8 Minuten trocken, griffest nach 20 bis 30 Minuten, nach ca. 24 Stunden ist der Lack durchgehärtet.

Mindesthaltbarkeit

- keine Angabe

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1/12	400 ml Dose	3026



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.