

SANIT KalkMax Professional



SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Beschreibung

Der **SANIT KalkMax Professional** ist ein Reinigungsgerät für die Entfernung von Kalk und anderen Ablagerungen. Zusammen mit den Entkalkungslösungen von **SANIT-CHEMIE** bildet er die ideale Kombination zur Kalkbekämpfung in Boilern, Warmwasseraufbereitern, Rohrleitungen oder Wärmetauschern.

Unsere **KalkMax**-Reinigungspumpe ermöglichen ein sauberes, rationelles Arbeiten ohne Ausbau von Anlagenteilen. Die magnetisch gekoppelte Kreiselpumpe des **KalkMax** pumpt das Lösemittel im Kreislauf durch das zu entkalkende Gerät. Durch die ständige Strömung innerhalb der Installation werden effektiv Kalk- und Rostablagerungen abgebaut. Mit dem umschaltbaren Mehrwege-Steuerventil erfolgt die stufenlose Regelung der Fördermenge und die Steuerung der Flussrichtung. Der **SANIT KalkMax Professional** ist säurebeständig und sehr robust.

Anwendungsgebiete

- Wärmetauscher jeglicher Art
- Warmwasserspeicher
- Rohrleitungen
- Frischwasserstationen

Das passende **SANIT-Produkt** für das Entkalkungsgemisch finden Sie auf unser Homepage im Produktsegment "Entkalkung".

Anwendung

Der **SANIT KalkMax Professional** wird komplett anschlussfertig geliefert. Der Vorlauf- und Rücklaufschlauch des **KalkMax** wird an das zu behandelnde Objekt angeschlossen. In den Flüssigkeitsbehälter wird das entsprechende Entkalkungsgemisch eingefüllt. Im Anschluss daran das Gerät anschalten. Das Entkalkungsgemisch wird mit dem **SANIT KalkMax Professional** durch das Objekt gespült und dieses so gereinigt. Für optimale Entkalkungsergebnisse ändern Sie in regelmäßigen Abständen die Flussrichtung. Hierzu betätigen Sie das Mehrwege-Steuerventil an der Seite des Gerätes. Durch die stufenlosen Einstellungsmöglichkeiten ist eine perfekte Anpassung auf die jeweilige Situation möglich.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des **KalkMax Professional**.



Technische Daten

Förderhöhe max.	mWS	8
Fördermenge max.	l/min	30
Behälterinhalt	l	15
Temperaturbeständig	°C	40
Länge Schläuche 1/2"	m	2
Schlauchanschluss	R (blaues Modell) R (grünes Modell)	1" 3/4"
Drehzahl	U/min	2800
Motorleistung und Schutzart		230V/50Hz/150W/IP44
Maße (BxHxT)	mm	600/420/220

SANIT

SANIT-CHEMIE
Reinigungsmittel
und -geräte GmbH
Dieselstraße 38
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de
Internet: www.sanit-chemie.de



Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	1 Stück, 1" Anschluss Farbe: blau	3326
1 / 1	1 Stück, 3/4" Anschluss Farbe: grün	3327

Aus dem Sortiment:



Beispielbild